



DOCUMENTATION CHAUDIERES ELECTRIQUES VAPEUR

FLASH / CA 16

Générateur de vapeur électrique automatique

*Disponible avec une ou deux sorties vapeur
Alimentation automatique de l'eau par une pompe
Contrôle de niveau d'eau automatique
Deux dispositifs de sécurités placés sur le générateur
pressostats
& soupape de sécurité
Fixation pour retour eau de condensation*



Données techniques :

Voltage :	230V/400V/3/50-60Hz	Sortie vapeur :	1/2"
Pression de travail :	0,3-4,5 bars	Retour condensats :	1/2"
Résistance chaudière :	7-8-10-12-15 kW	Décharge chaudière :	1/2"
Capacité chaudière :	16 litres	Poids net :	72 kg
Moteur pompe :	0,55 kW	Poids brut :	81 kg
Entrée d'eau :	3/8"	Dimension colis mm :	680*480*1170
Encombrements mm:	550*400*980		



DOCUMENTATION CHAUDIERES ELECTRIQUES VAPEUR

FLASH / CA 24

Générateur de vapeur électrique automatique

Générateur de vapeur électrique automatique disponible entre 6 et 22 kW
 Peut être alimenté directement sur réseau ou sur un bac de récupération en inox
 Disponible en standard avec un groupe de 3 résistance ou en option avec 6 résistances
 Corps de chaudière construit selon PED en vigueur

Accessoires disponibles :

Bac de récupération de condensats en inox
 Double groupe de résistance
 Corps chaudière en Inox (vapeur alimentaire)
 Tous les composants en contact avec l'eau en Inox



Données techniques :

Voltage :	230V/400V/3/50-60Hz	Hauteur retour :	380 mm
Pression de travail :	0,3-4,5 bars	Poids net :	85 kg
Résistance chaudière :	6-7-10-12-15-18 kW	Poids brut :	111 kg
Capacité chaudière :	24,9 litres	Dimension colis mm :	880*730*1050
Moteur pompe :	0,55 kW		
Ht robinet vapeur :	620 mm		
Encombrements mm :	580*660*730		

DOCUMENTATION CHAUDIERES ELECTRIQUES VAPEUR

FLASH / CA 60

Générateur de vapeur électrique automatique

Générateur de vapeur électrique automatique disponible entre 15 et 60 kW

Peut être alimenté directement sur réseau ou sur un bac de récupération en inox

La chaudière est fournie avec une double résistance et peut donc marcher à puissance réduite

Accessoires disponibles :

Bac de récupération de condensats en inox (83 litres)

Corps chaudière en Inox (vapeur alimentaire)

Tous les composants en contact avec l'eau en Inox



Données techniques :

Voltage : 230V/400V/3/50-60Hz
Pression de travail : 0,3-4,5 bars
Résistance chaudière : 20-24-30-36-40-50-60 kW
Capacité chaudière : 55 litres
Moteur pompe : 0,55 kW
Ht robinet vapeur : 510 mm
Encombrements mm : 830*830*570

Hauteur retour : 300 mm
Poids net : 114 kg
Poids brut : 131 kg
Dimension colis mm : 900*900*820



DOCUMENTATION CHAUDIERES ELECTRIQUES VAPEUR

FLASH / CA 60 combi

Générateur de vapeur électrique automatique

Double générateur de vapeur électrique automatique disponible entre 40 et 120 kW
Peut être alimenté directement sur réseau ou sur un bac de récupération en inox
La chaudière est fournie avec quatre résistances et peut donc marcher à puissance réduite

Accessoires disponibles :

Bac de récupération de condensats en inox (160 litres)

Corps chaudière en Inox (vapeur alimentaire)

Tous les composants en contact avec l'eau en Inox



Données techniques :

Voltage : 230V/400V/3/50-60Hz
Pression de travail : 0,3-4,5 bars
Résistance chaudière : 2*20-24-30-36-40-50-60 kW
Capacité chaudière : 2*55 litres
Moteur pompe : 2*0,55 kW
Ht robinet vapeur : 530-1350 mm
Encombrements mm : 830*830*1395

Hauteur retour : 280-1120
Poids net : 237 kg
Poids brut : 281 kg
Dimension colis mm : 930*930*1700

DOCUMENTATION CHAUDIERES ELECTRIQUES VAPEUR

FLASH / CA 180

Générateur de vapeur électrique automatique

Générateur de vapeur électrique automatique disponible entre 60 et 180 kW

Peut être alimenté directement sur réseau ou sur un bac de récupération en inox

La chaudière est fournie avec six résistances et peut donc marcher à puissance réduite

Accessoires disponibles :

Bac de récupération de condensats en inox (160 litres)

Corps chaudière en Inox (vapeur alimentaire)

Tous les composants en contact avec l'eau en Inox



Données techniques :

Voltage : 230V/400V/3/50-60Hz
 Pression de travail : 0,3-4,5 bars
 Résistance chaudière : 3*20-24-30-36-40-50-60 kW
 Capacité chaudière : 3*55 litres
 Moteur pompe : 2*0,55 kW
 Ht robinet vapeur : 530-1070-1600mm
 Encombrements mm : 1160*950*1670

Hauteur retour : 280-850-1380
 Poids net : 325 kg
 Poids brut : 395 kg
 Dimension colis mm : 1320*1070*1920