

Les Emetteurs infrarouges courts MEIR petite puissance :

Les émetteurs infrarouges courts MEIR sont utilisés pour apporter un confort thermique sur les terrasses, balcons ou comme chauffage de poste dans les ateliers. En général ils sont implantés en applique murale avec une distance supérieure à 2.50 m par rapport à la zone à chauffer.

Indice de protection IP44.

Accessoires et autres modèles sur demande.



Modèle	Référence	Puissance W	Tension V	Poids Kg	Dim. mm
MEIR500	032205	500	230	1,5	700x75x40
MEIR1000	032210	1000	230	2,0	1170x75x40
MEIR1500	032215	1500	230	3,0	1680x75x40

Panneaux rayonnants infrarouges courts MEIR grande puissance :

Les panneaux rayonnants MEIR sont généralement utilisés pour le chauffage de zone de travail mais également pour les halls grande hauteur ou en extérieur au-dessus de quais de chargements.

L'implantation des panneaux est recommandée pour des hauteurs sous plafond supérieures à 4.50 m.

Indice de protection IP44.

Accessoires et autres modèles sur demande.



Modèle	Référence	Puissance W	Tension V	Poids Kg	Dim. mm
MEIR3000	032330	3000	230	7,0	1360x300x80
MEIR4500	032345	4500	230	7,0	1360x300x80
MEIR6000	032360	6000	230	8,5	1680x300x80